



## Пергамин Кровельный П350

Пергамин кровельный П-350 представляет собой беспокровный изолирующий материал в рулонах, изготавливаемый методом пропитки картона плотностью не меньше 175 г/м<sup>2</sup> нефтяными битумами.

### ТУ 5774-001-503806122701-2009

С помощью пергамина П350 пароизолируют напольные покрытия, стены, потолки, основания зданий в целях защиты дачных строений либо временных конструкций.

Пергамин П350 также предназначен для упаковки продукции, может выступать укрывным материалом. С его использованием изолируют тепловые трассы и создают подкровельный слой кровельного полотна.

Помимо этого, материал применяется для защиты срубов перед установкой вагонки и гидроизоляционными мероприятиями.

- **Стандартная упаковка:** рулон 15 м<sup>2</sup>



## Технические характеристики

Наименование показателей	Показатели
Площадь рулона, кв.м., при ширине полотна 1,05 м.	15±0,5
Масса рулона, кг.	3,5±0,15
Плотность основы без пропитки	не менее 0,175
Плотность пергамина	0,200
Полнота пропитки	соответствует
Разрывное усилие, кгс	20
Гибкость	выдерживает
Водопоглощение, %	18
Водонепроницаемость	выдерживает



### Способ применения

Материал можно крепить на поверхности механическим путем (с использованием скоб, гвоздей, хомутов и других крепежных элементов). Стыки промазываются битумной мастикой.



### Хранение

Хранить и перевозить материал Пергамин П-350 можно лишь в вертикальном положении. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год.